ZI Nord de Torcy - 5 rue des Forgerons - CS 70341 TORCY - 77201 Marne-la-Vallée Cedex 1
Tél. : +33 (0)1 60 05 83 81 - Fax : +33 (0)1 60 06 53 81 - Email : contact@getrac.fr
www.getrac.fr

EKOPERL

Perlite expansée (Roche volcanique fine)

Absorbant à la surface de l'eau

PROPRIETES :

- Absorption efficace des produits polluants non miscibles à l'eau, répandus accidentellement ou non, à la surface de l'eau.
- Sa faible densité lui permet de flotter sur l'eau et d'absorber les polluants qui y surnagent.
- Haut pouvoir d'absorption : 200 à 400% de son poids suivant le polluant.
- Utilisé principalement dans le traitement curatif des pollutions en milieu aqueux :
  - Dans le cas de déversement dans les égouts, les rivières, les étangs, les ports.
  - Pour les opérations de nettoyage des aires d'hydrocarbures ou de dégraissage.
  - Pour l'épuration des bacs de rétention ou de décantation de l'huile.
- S'utilise aussi sur les sols d'atelier (taches d'huile, d'acides, de carburants provenant de machines outils, moteurs, engins de transport, bacs de peinture, etc..

CARACTERISTIQUES :

- Composition : Perlite expansée (roche volcanique)
- Aspect : Poudre blanche
- Densité : 50g/l – 0.05
- Pouvoir absorbant *(selon méthode Westinghouse)* :
  - Absorption d'eau : 375%
  - Absorption d'huile : 375%
- Granulométrie : 0 à 1mm

MODE D'EMPLOI :

- Epandre EKOPERL en couches minces successives pour une meilleure absorption, jusqu'à ce qu'une masse grumeleuse se constitue et qu'il ne se produise plus de changement de coloration.
- Si la surface à saupoudrer est très grande, on peut épandre EKOPERL avec une lance à incendie.
- Sur des surfaces très polluées, mélanger EKOPERL énergiquement au polluant pour une absorption plus efficace et plus rapide.
- L'absorption terminée (EKOPERL à la couleur du polluant), repousser EKOPERL vers l'endroit où il sera ramassé.
- Sur l'eau, l'écumage s'effectue aisément à l'aide de filets, ou d'épuisettes de gaze ou de fins treillis métalliques.
- Sur sols, balayer ou ramasser l'agglomérat obtenu.

RECOMMANDATIONS :

- Inaltérable au stockage, il est préférable de stocker dans un endroit sec.
- L'absorbant prend le code déchet du produit absorbé.
- L'élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.

Conditionnements :
Sac 100L
Palette 20 sacs

Toutes nos fiches de données de sécurité sont disponibles sur le site www.quickfds.com

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi dans un souci d'information et ne peuvent, en aucun cas, engager notre responsabilité dans le cas d'une mauvaise utilisation.